

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

TC-543

Laitteen mitat	148 x 210 x 52 mm
Paino	360 g
Käyttöjännite	9 – 14,5 V
Virrankulutus	lepotilassa 1.5-20 mA/12 V maksimi 100 mA

Käyttö virtalähteellä	230 VAC
Virtaliitin	Jousivoimaliitin, 0,75 mm ²
Audioliitin	
IO-liitännät	Jousivoimaliitin, 0,5 mm ²
Käyttölämpötila	-30 ... +75 °C

GSM-osa:

GSM-moduli	Siemens TC65
SIM-kortti	pieni, 3V
Antenni	850/900/1800/1900
Antennin liitin	SMA-liitin

Sarjaliitäntä:

Sarjaliitin	RJ-8
Nopeus	300 ... 9600 bits/s (oletus 9600)
Käyttelyt	ei (TxD, RxD, GND)

Ohjausreleet:

Määrä	3kpl
Tehonkesto	72 W
Virta	6 A
Jännite	12 V

Jännitelähtö

Määrä	1kpl
Virta	750mA
Jännite	12V

Sisääntulot::

Määrä	5kpl
Tyyppi	Optoerotettu
Lenkkivirta	3,5mA / 12V
Max. silmukavastus	30kohm / 12V

Lämpötilamittaus kanavat:

Määrä	3kpl
Tyyppi	NTC

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituspakkaus sisältää *TeleControl*-keskussyksikön, antennin, verkkolaitteen ja käyttöohjeen (sähköisenä). GSM-verkon liittymä (SIM-kortti) ja anturikalusteet eivät sisälly perustoimitukseen.



Yhteystiedot

Telemic Oy
Isoharjantie 6
71800 Siilinjärvi
Puh. +358 20 728 8740
Fax +358 17 462 1212
e-mail telemic@telemic.fi
www.telemic.fi