

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

TC-843

Laitteen mitat	183 x 118 x 53mm
Paino	320 g
Käyttöjännite	Käyttöjännite: 9 - 30V
Virrankulutus	35 - 70mA / 24V, hetkittäinen virrankulutus max.: 500mA / 24V
Käyttö virtalähteellä	230 VAC
Virtaliitin	Molex Mini-fit junior
IO-liitännät	Jousivoimaliitin, 0,5 mm ²
Käyttölämpötila	-20 ... +50 °C

GSM-osa:

GSM-moduli	Siemens TC63
SIM-kortti	pieni, 3V
Antenni	850/900/1800/1900
Antennin liitin	SMA-liitin

Sarjaliitäntä:

Sarjaliitin	MiniDIN8
Nopeus	4800-115200 bits/s (oletus 9600)
Kättelyt	ei (TxD, RxD, GND)

Ohjausreleet:

Määrä	4kpl
Virta	5 A
Jännite	30V

Sisääntulot::

Määrä	8kpl
Tyyppi	Optoerotettu
Lenkkivirta	3,5mA / 12V
Max. silmukavastus	30kohm / 12V

Lämpötilamittauskanavat:

Määrä	3kpl
Tyyppi	NTC

Paristovarmennettu kello:

Pariston tyyppi	CR2032
-----------------	--------

Kiinnitys:

DIN kisko	15mm tai 35mm
-----------	---------------

Toimituksen sisältö

Keskusyksikkö, antennin ja käyttöohjeen.

Lisälaitteet

- Akkuvarmistusyksikkö
- RE4 relekortti
- AD4 mittakortti



Yhteystiedot

Telemic Oy
Isoharjantie 6
71800 Siilinjärvi
Puh. +358 20 728 8740
Fax +358 17 462 1212
e-mail info@telemic.fi
www.telemic.fi